

Комбинированный перфоратор SDS Max Spit 352



Артикул: 0811010

Макс. Диаметр бурения	Ø 50мм.
Макс. Диаметр коронки	Ø 90 мм.
Тип патрона	SDS Max
Фиксация долот	16 позиций.
Скорость вращения	0-400 оборотов в мин.
Количество ударов	0- 3000 ударов в мин.
Энергия удара	10,0 Дж.
Мощность	1100 Вт.
Количество режимов	2
Вес	5,9 кг

Мощный, надежный и производительный комбинированный перфоратор SDS Max. Два режима перфоратора Spit 352 позволяют выполнять им большой спектр работ по бурению и разрушению бетона. Удивительное соотношение энергии удара к весу и надежности перфоратора достигается за счет высокого качества материалов и претенциозной сборки на заводе в Германии.

Особенности:

- Оптимизированная передача энергии удара от двигателя к ударному механизму, дарит превосходное соотношение "вес / производительность"!
- Надежная конструкция узлов и электроники.
- Высокий срок службы и производительность.
- Режим удара без вращения – отбойный молоток.
- Запатентованная антиблокировочная система DSC: предохранительная муфта с динамическим принципом.
- Индикатор наличия напряжения, индикатор времени замены щеток.
- Встроенные в корпус уровни.

Дополнительная информация:

Отличный перфоратор для профессионалов. За счет своего веса и мощности идеально подходит для бурения сквозных отверстий и штробления при монтаже кондиционеров и систем инженерных коммуникаций; для снятия бетонных наплывов с использованием твердосплавных бучард и прочих работ по разрушению бетона.

Тройная система погашения вибрации: амортизатор в хвостовой части; запатентованная анти-вибрационная рукоятка; поглощающая вибрация передняя рукоятка облегчают работу с перфоратором. Прогрессивная блокировка инструмента при заклинивании бура и автоматическая постепенная разблокировка при исчезновении заклинивания эффективно защищают руки рабочего.