

Двухрежимный перфоратор SDS+ Spit 322

Артикул: 024230

Диапазон бурения	Ø 5 – 22 мм
Тип патрона	SDS+
Скорость вращения	0-870 оборотов в мин.
Количество ударов	0- 4850 ударов в мин.
Энергия удара	2,4 Дж.
Мощность	680 Вт.
Количество режимов	2
Вес	2,9 кг

Надежный, легкий и мощный двух режимный перфоратор SDS+. За счет простоты конструкции, усиленных узлов механизма и надежной управляющей электроники перфоратор Spit 322 обладает высокими сроком службы и производительностью.



Особенности:

- Легкий и мощный перфоратор для отверстий под анкера.
- Надежная конструкция узлов и электроники.
- Высокий срок службы и производительность.
- Безударный режим для сверления в стали, древесине и других материалах.
- Электронный реверс.
- Удобная рукоятка.
- Предохранительная муфта – защитит руки при заклинивании бура или сверла.

Дополнительная информация:

Отличный перфоратор для профессионального использования. Идеально подходит для легких общестроительных монтажных работ, электромонтажа и монтажа инженерных систем. Два режима работы перфоратора позволяют пробурить в бетоне отверстие под анкер, после чего в безударном режиме с использованием магнитного держателя насадок SDS+ завернуть в нейлоновый анкер шуруп или саморез. Для выкручивания в перфораторе SDS+ Spit 322 предусмотрен электронный реверс.