

Аппараты высокого давления без подогрева воды

G135-145-151-161-155-165



Профессиональная катушка для шланга позволяет быстро и с легкостью сматывать шланг, чтобы защитить его от повреждений (в версиях Plus).



Шланг высокого давления 8 м
Код ТВАР40107
(12 м в версии Plus - Код ТВАР40108)



Пистолет с термозащищенной насадкой
Код IPPR40012



Турбо-насадка
Код LCPR 40078 (IDAF 94234 - IDAF 94236)
Код LCPR 40079 (IDAF 94240 - IDAF 94244)
Код LCPR 40080 (IDAF 94238 - IDAF 94242)

Насадка-копье с настройкой угла распыления
Код LCPR 40074 (IDAF 94240 - IDAF 94244)
Код LCPR 40075 (IDAF 94234 - IDAF 94236)
Код LCPR 40076 (IDAF 94238 - IDAF 94242)



Благодаря специальной системе подачи моющего средства и наличию двух бачков в данной мойке, возможна подача двух различных моющих средств.



Переключатель пуска, регулятор подачи моющего средства и разъем подключения подачи воды расположены на фронтальной панели мойки.



С помощью простейшего рычага, установленного на катушке шланга, его можно заблокировать на нужной длине.



Держатель насадки, вращающейся насадки и рукоятки входит в стандартную поставку, чтобы все было под рукой.



Катушка для кабеля электропитания позволяет смотреть кабель по окончании работы.

Технические характеристики

● НЕМЕДЛЕННАЯ ОСТАНОВКА (TOTAL STOP)

Аппарат отключается автоматически при отпускании курка пистолета. Продлевает срок службы насоса.

● НАСОС

Аксиальный насос с алюминиевой головкой (латунная в моделях А0).

● ПОРШНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Поршни имеют выдающиеся механические характеристики.

● ДВИГАТЕЛЬ

Индукционный электродвигатель, двухполюсный, постоянной нагрузки. Не требует обслуживания.

● ТЕРМОЗАЩИТА

Двигатель защищен от перегрева термозащитой-прерывателем.

● МАНОМЕТР (PW-C23 P11508A0-M / P11610A0-M)

Профессиональный манометр для постоянного слежения за рабочим давлением.

Код	Модель	Управление	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Температура воды на входе макс. (°C)	Провод питания (л)	Шланг (м)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
● IDAF 94234	G 135-C I 1307A-M	Total Stop I	130	390	1-230-50	1,9	50	8	5	17,8	38x33x84
■ IDAF 94236	G 145-C I 1408A-M	Total Stop I	140	460	1-230-50	2,3	50	8	5	18,6	38x33x84
■ IDAF 94238	G 151-C I 1508A-M	Total Stop I	150	500	1-230-50	2,5	50	8	5	21,6	38x33x84
■ IDAF 94240	G 161-C I 1610A-M	Total Stop I	160	600	1-230-50	3	50	8	5	22,8	38x33x84
■ IDAF 94242	G 155-C I 1508A0-M	Total Stop I	150	500	1-230-50	2,5	50	8	5	22,6	38x33x84
■ IDAF 94244	G 165-C I 1610A0-M	Total Stop I	160	600	1-230-50	3	50	8	5	23,6	38x33x84

Все модели доступны также в версии Plus, чья стандартная комплектация включает в себя катушку для шланга и шланг высокого давления 12 м с резьбовым разъемом.

Рекомендованные дополнительные аксессуары



Насадка-копье с фиксированной щеткой
Код SPID 40010



Вращающаяся щетка
Код SPID 40011



Насадка для мытья полов
Код LCLC 40009 ●
Код LCLC 40010 ■



Шланг высокого давления 8 м
Код TBAP 40112



Дренажный комплект 8 м
Код TBAP 40111



Пескоструйный набор
Код KTRI 40239



Грязевая насадка-копье
Код LCPR 29360



Плунжерный эжектор
Код KTRI 29366

