

Аппараты высокого давления без подогрева воды

# G-POWER



Профессиональная катушка для шланга позволяет быстро и легко сматывать шланг, чтобы защитить его от повреждений (в версиях Plus).

Двигатель и насос расположены горизонтально для большей устойчивости и легкости перемещения.



Шланг 8 м с резьбовым разъемом  
Код ТВАР 28305



Пистолет с термозащищенной  
насадкой и шарнирным соединением  
Код IPPR 40010.



Насадка-копье  
Код LCPR 40057  
(IDAF 94188 - IDAF 94194 - IDAF 94196)  
Код LCPR 40046  
(IDAF 94192 - IDAF 94198)



Съемная полупрозрачная крышка для удобства обслуживания.



Переключатель пуска, регулятор подачи моющего средства и разъем подключения подачи воды расположены на фронтальной панели мойки.



С помощью простейшего рычага, установленного на катушке шланга, его можно заблокировать на нужной длине (модели PLUS).



Держатель насадки, вращающейся насадки и рукоятки входит в стандартную поставку, чтобы все было под рукой.



Держатель насадки в стандартной комплектации.

## Технические характеристики

### ● ДВИГАТЕЛЬ

Асинхронный, 2-х полюсный (2800 об./мин.), кат. S1 (постоянной нагрузки). 4-х полюсный (1400 об./мин.) - модели 1310 P4.

### ● НАСОС

Насос IPC с вынесенным бай-пасом комплектуется рукояткой регулировки давления для подстройки давления к типу очищаемой поверхности.

Двигатель и насос расположены горизонтально на вертикальном каркасе.

Это повышает устойчивость и маневренность аппарата, позволяет ему быть более компактным, занимая меньше места даже при хранении, одновременно сохраняя более естественное рабочее положение двигатель-насосной группы в процессе работы.

### ● МАНОМЕТР

Профессиональный манометр для постоянного слежения за рабочим давлением.

### ● ПРОЧНЫЙ КАРКАС

устойчив к воздействию температуры, атмосферных осадков и химической коррозии.

Код	Модель	Управление	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Скорость вращения (об./мин.)	Бак для [bvb] (л)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
IDAF 94188	G-POWER C 1509P M	By Pass	150	540	1-230-50	3	2800	3	30	49x40x93
IDAF 94194	G-POWER C 11509P M	Total Stop I	150	540	1-230-50	3	2800	3	30	49x40x93
IDAF 94192	G-POWER C 1813P T	By Pass	180	800	3-400-50	5	2800	3	30	49x40x93
IDAF 94198	G-POWER C 11813P T	Total Stop I	180	800	3-400-50	5	2800	3	30	49x40x93

Все модели доступны также в версии Plus, стандартная комплектация которой включает в себя катушку для шланга, шланг высокого давления 12 м с резьбовым разъемом, насадку-копье с настраиваемой головкой и насадку-копье с турбофорсункой.

## Рекомендованные дополнительные аксессуары



Пескоструйный набор M22



Мешок с песком 50 кг  
Код PRCH 00065



Насадка-копье с фиксированной щеткой  
Код SPID 24939



Грязевая насадка-копье  
Код LCPR 29360



Дренажный комплект 10 м  
Код TBAР 23853



Насадка для мытья полов  
Код LCLC 49492



Пенная насадка  
Код LCPR 24937

